

オゾン発生装置

Clean Blow

CB-20
【クリーンブロウ】オゾンパワーで臭いの元を分解！
トイレ・居室・病室の消臭に
最適な小型オゾン発生装置。

コンパクト設計で、壁掛けもOK

クリーンブロウは、場所をとらないコンパクト設計。高い位置からの据え置きはもちろん、壁面に取り付けての使用など、用途に応じた使い方が可能です。

オゾン発生量3段階切り替えスイッチ搭載

最大60㎡まで、スペースに応じて発生量をコントロールできます。

メンテナンスも簡単

フロントグリルは簡単に着脱でき、オゾン発生体のメンテナンスが手軽に行なえます。また、エアフィルターの交換もスライド式で、簡単に交換できます。



●高性能オゾン発生体を搭載

クリーンブロウには、オーニットと岡山県工業技術センターが共同開発したオゾン発生体“低温プラズマ発生体※”が搭載されています。このオゾン発生体は、従来広く使用されていたオゾン発生体の10倍以上の耐久性を持ち、かつ環境に左右されない安定的なオゾン発生が可能です。だから、クリーンブロウなら、優れた消臭効果を長期間得ることができます。


※低温プラズマ発生体は日本、アメリカ、中国で特許を取得しています。
(岡山県との共同特許)
平成17年「岡山・我が社の技」認定品です。

●オゾンとは

オゾンは自然界にもある一般的な物質です。塩素の数倍という強力な酸化力が特徴で、除菌・消臭に優れた効果を発揮します。

クリーンブロウはオゾンの反応力により、
臭気の原因となる物質を分解し、無臭にします。

芳香剤による消臭

芳香剤は一時的に
悪臭を包んでいるだけ

オゾンによる消臭イメージ

酸素と無臭成分に
戻って安全!

業務用

品名	クリーンブロウ
型式	CB-20
オゾン発生量	5/10/20mg/h
吹出し口濃度	最大0.4ppm
電源	AC100V
消費電力	10W
寸法	150(W)×90(D)×170(H)mm
重量	約1.4kg
ファン風量	1.12m ³ /min
推奨適用広さ	最大60m ²
使用温湿度範囲	0~40℃(結露のないところ)

■販売元・お問い合わせ先

■開発・製造元 オーニット株式会社

URL: <http://www.ohnit.co.jp>2008.11.現在
Z02-CB20-651-1